
WIREFLOW

Design Arik Levy.





Référence

0303.

Application

Lampes suspendues

Type d'installation

Surface

Description

Wireflow, conçu par Arik Levy. Luminaire suspendu qui réinterprète de manière contemporaine l'esthétique des lampes araignées par un exercice de simplification explorant son essence et rehaussant son contour avec une grande délicatesse mais une forte présence formelle. Son apparence, s'agissant d'une structure de câbles fins terminés par 8 LED , se rapproche discrètement des lampes araignée classiques, conférant à ce type de luminaires une nouvelle dimension innovante et futuriste. Grâce au logiciel de configuration de produit CREA, vous pouvez modifier le design afin de l'adapter aux besoins du projet.

Diffuseur

Diffuseur en verre pressé


Matériaux

Palère: Acier
Corps: Aluminium
Structures horizontales: Acier

Finition

0303-04 Noir (RAL 9005)

Croquis



Caractéristiques électriques

8 x LED 4,48W 350mA

Total 35.8 W

A+

Source de lumière: 2700K CRI >80 3922 lm 109 lm/W
Luminaire: 1573 lm 43.69 lm/W
Transformateur inclus: CC - Constant Current 350 mA 110-240V 50/60Hz

Régulation électronique: DALI 1-10V PUSH
Régulateur en option: SMART

Physiques

2 Boîtier / 0.27 x 0.60 x 0.60 m. / Vol. 0.1558 m³ /
Poids brut 12.5 kg. / Poids net 11.3 kg.


Installation et montage

Suivre les instructions du guide d'installation

Distribution lumineuse

Ambiance générale


Luminaire d'éclairage général qui distribue la lumière dans toutes les directions de la même façon.




Données photométriques

Efficience : 40.11%
Syst. de coordon. : CG
Flux total : 2941.60
Valeur maximale : 53.87
Position : C=15.00 G=55.00
Symétrie dans les plans : Bi-symétrique

Isolux (Sol) : Floor
Position du Luminaire :
X=0.00m Y=0.00m Z=2.50m





Certificats

IP20 Dimmable CE LED Bi-volt

VIBIA LIGHTING, S.L.U. C/ Progrés 4-6, 08850 - Gavà (Barcelona - Spain). Tel 934 796 970. Fax 934 796 973.
vibia@vibia.com www.vibia.com