PIN

Design Ichiro Iwasaki.

Référence

1655.

Application

Lampes de table

Type d'installation

Surface

Description

Lampe de table. Création d'Ichiro Iwasaki. Lampe de lecture à bras long et tête orientable. Disponible en blanc, noir, crème et vert, avec finition mate.

Diffuseur

Diffuseur de polycarbonate

Matériaux

Tête: Aluminium
Base: Zamak
Diffuseur: Polycarbonate
Tige: Acier

Finition


1655-04 Noir (NCS 9000N)

1655-58 Beige (NCS S 2005-Y20R)

1655-62 Vert (NCS S 3010-G20Y)

1655-93 Blanc (NCS S 0502-Y)

Croquis



Caractéristiques électriques

1 x LED 4,5W 350mA

Total 4.5 W





Source de lumière: 2700K CRI >90 452 lm 100 lm/W
Luminaire: 192 lm 42 lm/W
Transformateur inclus: CC - Constant Current 350 mA 100-240V 50/60Hz

Régulation électronique: NO DIMMING

Caractéristiques techniques

- Interrupteur sur la base

Physiques

1 Boîtier / 0.20 x 0.36 x 0.67 m. / Vol. 0.0478 m³ /
Poids brut 3.7 kg. / Poids net 2.2 kg.


Installation et montage

Suivre les instructions du guide d'installation

Distribution lumineuse

Lecture


Luminaire avec un faisceau de lumière dirigé dont la fonction principale consiste à procurer un niveau d'éclairage suffisant pour des tâches de lecture.




Données photométriques

Efficience : 31.88 lm/W
Syst. de coordon. : CG
Flux total : 192.18 lm
Valeur maximale : 80.54 cd
Position : C=75.00 G=4.00
Symétrie dans les plans : Plans symétriques 270-90

Isolux (Sol) : Floor
Position du Luminaire :
X=0.00m Y=0.00m Z=2.50m





Certificats

VIBIA LIGHTING, S.L.U. C/ Progrés 4-6, 08850 - Gavà (Barcelona - Spain). Tel 934 796 970. Fax 934 796 973.
vibia@vibia.com www.vibia.com

VIBIA LIGHTING, S.L.U. C/ Progrés 4-6, 08850 - Gavà (Barcelona - Spain). Tel 934 796 970. Fax 934 796 973.
vibia@vibia.com www.vibia.com