FUNNEL

Design .

Référence

2013.

Application

Plafonniers

Type d'installation

Surface

Description

Lampe pour plafonds et murale. Elle émet une lumière indirecte, idéale pour créer une ambiance accueillante dans n'importe quelle salle. Elle n'éblouit pas. Disponible dans finitions: laqué blanc mate et Doré à la feuille.

Diffuseur

Diffuseur en aluminium

Matériaux

Abat-Jour: Aluminium
Réflecteur: Aluminium
Support de mur: Acier

Finition


2013-10 White (NCS S 0300-N)

2013-36 Soft Pink (NCS S 1010-Y50R)

2013-47 Green L1 (NCS S 4005-G80Y)

2013-51 Feuille doré mat (Gold)

Croquis



Caractéristiques électriques

6 x LED 4,5W 350mA

Total 26.9 W

A+



Source de lumière: 2700K CRI >80 2942 lm 109 lm/W
Luminaire: 2301 lm 85 lm/W
Transformateur inclus: CC - Constant Current 350 mA 110-240V 50/60Hz

Régulation électronique: DALI 1-10V PUSH
Régulateur en option: SMART

Caractéristiques techniques

- Réactance électronique à variation DALI, 1-10V et Push

Physiques

1 Boîtier / 0.25 x 0.42 x 0.42 m. / Vol. 0.0441 m³ /
Poids brut 3.0 kg. / Poids net 2.7 kg.

Installation et montage

Suivre les instructions du guide d'installation


Distribution lumineuse

Ambiance indirecte

Luminaire d'éclairage général qui émet le flux lumineux vers le plafond ou le mur de façon à le refléter.



Données photométriques



Certificats

IP20 Dimmable LED Bi-volt

VIBIA LIGHTING, S.L.U. C/ Progrés 4-6, 08850 - Gavà (Barcelona - Spain). Tel 934 796 970. Fax 934 796 973.
vibia@vibia.com www.vibia.com