FUNNEL

Design .

Référence

2014.

Application

Plafonniers

Type d'installation

Surface

Description

Lampe pour plafonds et murale. Elle émet une lumière indirecte, idéale pour créer une ambiance accueillante dans n'importe quelle salle. Elle n'éblouit pas.

Matériaux

Abat-Jour: Aluminium
Réflecteur: Aluminium
Support de mur: Acier


Finition

2014-10 White (NCS S 0300-N)

2014-36 Soft Pink (NCS S 1010-Y50R)

2014-47 Green L1 (NCS S 4005-G80Y)

Croquis



Caractéristiques électriques

6 x LED 4,5W 350mA

Total 26.9 W

A+





Source de lumière: 2700K CRI >80
Transformateur inclus: CC - Constant Current 350 mA 110-240V 50/60Hz

Régulation électronique: DALI 1-10V PUSH
Régulateur en option: SMART

Physiques

1 Boîtier / 0.27 x 0.27 x 0.16 m. / Vol. 0.0972 m³ /
Poids brut 2.7 kg. / Poids net 2.1 kg.


Installation et montage

Suivre les instructions du guide d'installation

Distribution lumineuse

Ambiance générale

Luminaire d'éclairage général qui distribue la lumière dans toutes les directions de la même façon.



Données photométriques

Certificats

IP20 Dimmable CE LED Bi-volt

VIBIA LIGHTING, S.L.U. C/ Progrés 4-6, 08850 - Gavà (Barcelona - Spain). Tel 934 796 970. Fax 934 796 973.
vibia@vibia.com www.vibia.com