GUISE

Design Stefan Diez.

Référence

2298.

Application

Plafonniers

Type d'installation

Surface

Description

Plafonnier. Grâce à son design fait de strates continues, ce modèle à fixer au plafond conserve l'effet captivant de flottaison dans l'espace. Lancement à partir de janvier.

Diffuseur

Diffuseur en verre borosilicate


Matériaux

Palère: Acier
Corps: Aluminium

Finition

2298-18 Graphite (ADAPTA RF 9913 WX)


Croquis



Caractéristiques électriques

1 x LED STRIP 24V 18W — Total 18.0 W

A+





Source de lumière: 3000K CRI >90 1325 lm 118 lm/W
Transformateur inclus: CV - Contant Voltage 220-240V 50/60Hz

Régulation électronique: 1-10V PUSH
Régulateur en option: DALI or Casambi

Caractéristiques techniques

- Capteur optique sur le support de l'ampoule LED.

Physiques

0 Boîtier / 0.00 x 0.00 x 0.00 m. / Vol. 0.0000 m³ /
Poids brut 0.0 kg. / Poids net 0.0 kg.


Installation et montage

Suivre les instructions du guide d'installation

Distribution lumineuse

Ambiance générale

Luminaire d'éclairage général qui distribue la lumière dans toutes les directions de la même façon.



Données photométriques

Certificats

IP20 LED

VIBIA LIGHTING, S.L.U. C/ Progrés 4-6, 08850 - Gavà (Barcelona - Spain). Tel 934 796 970. Fax 934 796 973.
vibia@vibia.com www.vibia.com