


li.2



Lichttechnik: **230V Power LED** **2700K** **L70/50.000 h**	light technology: 230V Power LED 2700K L70/50.000 h
dimmbar über Phasenabschnittdimmer **optional mit integriertem DALI-2-Phasendimmer**	dimmable via trailing edge dimmer with integrated DALI-2 phase dimmer as an option
Installation: **2x Kabeleinführung; Anschlussklemme 3x 1,5 mm²**	installation: 2x cable entry point; connection terminal 3x 1,5 mm²
Material: **Aluminiumguss pulverbeschichtet** **+ rauchfarbenes Glas** **+ Sicherheitsglas satiniert**	material: aluminium die-casting powder-coated + smoked glass + safety glass satined
Schutzart: IP65	protection class: IP65
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F	This product contains a light source of energy efficiency class F
coastal grade finish	coastal grade finish
Lichtrichtung:	light direction:

Farbe colour		**Art.-Nr.** item no.	**Systemleistung** system performance
	anthracite **RAL 7016**	91125-AN 91125-AN-DR . DALI-2 ready	**8 W/106 lm**
	deep black **RAL 9005**	91125-BL 91125-BL-DR . DALI-2 ready	**8 W/106 lm**

+ verwandte Produkte related products . li.4 bollard

Größe in mm
size in mm

IP44.DE outside lighting
Mühlenstraße 20 . 33378 Rheda-Wiedenbrück . Germany
T +49 5242 5797-0 . welcome@IP44.de . www.IP44.de

IP44.DE behält sich spätere Produktanpassungen auch ohne Ankündigung vor.
IP44.DE reserves the right to product adaptions at any time, without prior notice.