


# cut control

**Design: IP44.DE**




| | |
|---|---|
| **Lichttechnik:**<br>**230V Power LED**<br>**2700K**<br>**L70/50.000 h** | light technology:<br>230V Power LED<br>2700K<br>L70/50.000 h |
| **Reflektor: Flood** | reflector: flood |
| **Erfassungswinkel 120°**<br>**Zeiteinstellung 5 Sek. – 8 Min.**<br>**Dämmerungseinstellung**<br>**10-2000 Lux; Reichweite 9 m** | detection angle 120°<br>time setting 5 sec. – 8 min.<br>twilight setting<br>10-2000 lux; range 9 m |
| **Installation:**<br>**2x Kabeleinführung; Anschlussklemme 4x 1,5 mm²** | installation:<br>2x cable entry point; connection terminal 4x 1,5 mm² |
| **Material:**<br>**Aluminiumguss pulverbeschichtet**<br>**+ Sicherheitsglas klar** | material:<br>aluminium die-casting powder-coated<br>+ safety glass clear |
| **Schutzart: IP65** | protection class: IP65 |
| **Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G** | This product contains a light source of energy efficiency class G |
| **Lichtrichtung:** | light direction: |

| **Farbe**<br>colour | | **Art.-Nr.**<br>item no. | **Systemleistung**<br>system performance |
|---|---|---|---|
| | **anthracite**<br>**RAL 7016** | 91190-27-AN | **16 W/1118 lm** |
| | **space grey** | 91190-27-SG | **16 W/1118 lm** |
| | **pure white**<br>**RAL 9016** | 91190-27-WH | **16 W/1118 lm** |
| | **deep black**<br>**RAL 9005** | 91190-27-BL | **16 W/1118 lm** |

+ verwandte Produkte related products . cut . cut control . cut poller . cut poller control

**Größe in mm**
size in mm

**IP44.DE outside lighting**
Mühlenstraße 20 . 33378 Rheda-Wiedenbrück . Germany
T +49 5242 5797-0 . welcome@IP44.de . www.IP44.de

**IP44.DE behält sich spätere Produktanpassungen auch ohne Ankündigung vor.**
IP44.DE reserves the right to product adaptions at any time, without prior notice.