


dia F



Lichttechnik:
230V Power LED
2700K
L70/50.000 h

light technology:
230V Power LED
2700K
L70/50.000 h

dimmbar über Phasenabschnittdimmer

dimmable via trailing edge dimmer

Installation:
2x Kabeleinführung; Anschlussklemme 3x 1,5 mm²

installation:
2x cable entry point; connection terminal 3x 1,5 mm²

Material:
Aluminiumguss pulverbeschichtet
+ rauchfarbenes Glas

material:
aluminium die-casting powder-coated
+ smoked glass

Schutzart: IP65

protection class: IP65

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

This product contains a light source of energy efficiency class F

Lichtrichtung:

light direction:

Farbe colour		**Art.-Nr.** item no.	**Systemleistung** system performance
	anthracite **RAL 7016**	91251-AN	**6 W/118 lm**
	cool brown	91251-CB	**6 W/118 lm**
	deep black **RAL 9005**	91251-BL	**6 W/118 lm**

+ verwandte Produkte **related products** . dia . dia bollard

Größe in mm
size in mm

IP44.DE outside lighting
Mühlenstraße 20 . 33378 Rheda-Wiedenbrück . Germany
T +49 5242 5797-0 . welcome@IP44.de . www.IP44.de

IP44.DE behält sich spätere Produktanpassungen auch ohne Ankündigung vor.
IP44.DE reserves the right to product adaptions at any time, without prior notice.