


iem.3 R



Lichttechnik: **230V Power LED** **2700K** **L70/50.000 h**	light technology: 230V Power LED 2700K L70/50.000 h
Reflektor: Flood + schwarz	reflector: flood + black
dimmbar über Phasenabschnittdimmer **optional mit integriertem DALI-2-Phasendimmer**	dimmable via trailing edge dimmer with integrated DALI-2 phase dimmer as an option
Installation: **1x Kabeleinführung; Anschlussklemme 3x 1,5 mm²**	installation: 1x cable entry point; connection terminal 3x 1,5 mm²
Material: **Aluminiumguss pulverbeschichtet** **+ Sicherheitsglas klar**	material: aluminium die-casting powder-coated + safety glass clear
Schutzart: IP65	protection class: IP65
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G	This product contains a light source of energy efficiency class G
Lichtrichtung:	light direction:

Farbe colour		**Art.-Nr.** item no.	**Systemleistung** system performance
	anthracite **RAL 7016**	92810-R-AN 92810-R-AN-DR . DALI-2 ready	**8 W/319 lm**
	pure white **RAL 9016**	92810-R-WH 92810-R-WH-DR . DALI-2 ready	**8 W/319 lm**
	deep black **RAL 9005**	92810-R-BL 92810-R-BL-DR . DALI-2 ready	**8 W/319 lm**

+ verwandte Produkte related products . iem.3 S

Größe in mm
size in mm

IP44.DE outside lighting
Mühlenstraße 20 . 33378 Rheda-Wiedenbrück . Germany
T +49 5242 5797-0 . welcome@IP44.de . www.IP44.de

IP44.DE behält sich spätere Produktanpassungen auch ohne Ankündigung vor.
IP44.DE reserves the right to product adaptions at any time, without prior notice.