


piek mini

Design: Sebastian David Büscher



Lichttechnik:
230V LED
2700K
L70/50.000 h

Reflektor: Flood

dimmbar über Phasenabschnittdimmer

Zuleitung:
1 m Leuchte (05RN8-F 2x0,75 mm²)
+ 2 m Driver (05RN8-F 3G1,0 mm²)
inkl. Schutzkontaktstecker
anschlussfertig

Montage:
für unbefestigte Beet- und Grünflächen
ortsveränderlich

Material:
Kopf: Aluminiumguss pulverbeschichtet + Klarglas
Stab: Edelstahl pulverbeschichtet

Schutzart: Leuchte: IP65 . Driver: IP67 . Stecker: IP44

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle
der Energieeffizienzklasse D

Lichtrichtung:



light technology:
230V LED
2700K
L70/50.000 h

reflector: flood

dimmable via trailing edge dimmer

supply cable:
1 m luminaire (05RN8-F 2x0,75 mm²)
+ 2 m driver (05RN8-F 3G1,0 mm²) incl. safety plug
ready to connect

assembly:
for unpaved beds and greens
movable

material:
head: aluminium die-casting powder-coated + clear glass
pole: stainless steel powder-coated

protection class: luminaire: IP65 . driver: IP67 . plug: IP44

This product contains a light source of
energy efficiency class D

light direction:



Farbe colour		**Art.-Nr.** item no.	**Systemleistung** system performance
	anthracite **RAL 7016**	93077-AN	**4 W/192 lm**
	cool brown	93077-CB	**4 W/192 lm**
	deep black **RAL 9005**	93077-BL	**4 W/192 lm**

+ verwandte Produkte related products . piek . piek lettura . piek mini solar . piek spot

Größe in mm
size in mm

IP44.DE outside lighting
Mühlenstraße 20 . 33378 Rheda-Wiedenbrück . Germany
T +49 5242 5797-0 . welcome@IP44.de . www.IP44.de

IP44.DE behält sich spätere Produktanpassungen auch ohne Ankündigung vor.
IP44.DE reserves the right to product adaptions at any time, without prior notice.