


lix spike solar

IP44.DE outside lighting
Mühlenstraße 20 . 33378 Rheda-Wiedenbrück . Germany
T +49 5242 5797-0 . welcome@IP44.de . www.IP44.de

IP44.DE behält sich spätere Produktanpassungen auch ohne Ankündigung vor.
IP44.DE reserves the right to product adaptions at any time, without prior notice.

April 2026

lix spike solar



Lichttechnik:
LED
Lithium-Ionen Akku . 1x 2600 mAh
2700K
solar panel S

light technology:
LED
lithium-ion battery . 1x 2600 mAh
2700K
solar panel S

Einschaltfunktion: Zeitpunkt der automatischen Einschaltung je nach Dämmerungsgrad variabel einstellbar

switch-on function: time of automatic switch-on variably adjustable depending on the degree of twilight

Funktion Betriebsdauer: manuelle Einstellung Betriebsdauer: 0 Std. (off)/ automat. Einschaltung für die Dauer von: 1 Std./2 Std./3 Std./4 Std./5 Std.

function operating time: manual setting operating time: 0 hrs. (off)/ automatic switch-on for: 1 hr./2 hrs./3 hrs./ 4 hrs./5 hrs.

Zuleitung:
0,8 m Leuchte + 1 m Solarpanel
(05RN8-F 2x0,75 mm²)

supply cable:
0,8 m luminaire + 1 m solar panel
(05RN8-F 2x0,75 mm²)

Montage:
für unbefestigte Beet- und Grünflächen
ortsveränderlich

assembly:
for unpaved beds and greens
movable

Material:
Leuchte: Aluminiumguss pulverbeschichtet + Polycarbonat matt
Stab: Edelstahl pulverbeschichtet
Solarpanel: Kopf: Aluminiumguss pulverbeschichtet + Klarglas
Stab: Edelstahl pulverbeschichtet

material:
luminaire: aluminium die-casting powder-coated + polycarbonate matt
pole: stainless steel powder-coated
solar panel: head: aluminium die-casting powder-coated + clear glass
pole: stainless steel powder-coated

Schutzart: IP65

protection class: IP65

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

This product contains a light source of energy efficiency class E

Lichtrichtung:

light direction:

Farbe colour		**Art.-Nr.** item no.	**Systemleistung** system performance
	anthracite RAL 7016	93093-AN	**1,1 W/65 lm**
	cool brown	93093-CB	**1,1 W/65 lm**
	deep black RAL 9005	93093-BL	**1,1 W/65 lm**

+ verwandte Produkte related products . lix spike solar join

Größe in mm
size in mm

IP44.DE outside lighting
Mühlenstraße 20 . 33378 Rheda-Wiedenbrück . Germany
T +49 5242 5797-0 . welcome@IP44.de . www.IP44.de

IP44.DE behält sich spätere Produktanpassungen auch ohne Ankündigung vor.
IP44.DE reserves the right to product adaptions at any time, without prior notice.