



luci

Design: Klaus Nolting

Lichttechnik:

230V Power LED

2700K

L70/50.000 h

Reflektor: schwarz

dimmbar über Phasenabschrittdimmer

optional mit integriertem DALI-2-Phasendimmer

Installation:

2x Kabeleinführung; Anschlussklemme 3x 2,5 mm²

Material:

Aluminiumguss pulverbeschichtet + Glaslinse

Schutzart: IP65

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle

der Energieeffizienzklasse F

Lichtrichtung:

light technology:

230V Power LED

2700K

L70/50.000 h

reflector: black

dimmable via trailing edge dimmer

with integrated DALI-2 phase dimmer as an option

installation:

2x cable entry point; connection terminal 3x 2,5 mm²

material:

aluminium die-casting powder-coated + glass lens

protection class: IP65

This product contains a light source of

energy efficiency class F

light direction:

140

160

55

Farbe colour		Art.-Nr. item no.	Systemleistung system performance
	anthracite RAL 7016	93150-AN 93150-AN-DR . DALI-2 ready	12 W/720 lm
	deep black RAL 9005	93150-BL 93150-BL-DR . DALI-2 ready	12 W/720 lm

+ verwandte Produkte related products . luci control . luci down