

reed solar join

IP44.DE outside lighting
Mühlenstraße 20 . 33378 Rheda-Wiedenbrück . Germany
T +49 5242 5797-0 . welcome@IP44.de . www.IP44.de

IP44.DE behält sich spätere Produktanpassungen auch ohne Ankündigung vor.
IP44.DE reserves the right to product adaptions at any time, without prior notice.

April 2026

reed solar join

Lichttechnik:
LED
Lithium-Ionen Akku . 4x 2600 mAh
2700K
solar panel L

light technology:
LED
lithium-ion battery . 4x 2600 mAh
2700K
solar panel L

Einschaltfunktion: Zeitpunkt der automatischen Einschaltung je nach Dämmerungsgrad variabel einstellbar

switch-on function: time of automatic switch-on variably adjustable depending on the degree of twilight

Funktion Betriebsdauer: manuelle Einstellung Betriebsdauer: 0 Std. (off)/ automat. Einschaltung für die Dauer von: 1 Std./2 Std./3 Std./4 Std./5 Std.

function operating time: manual setting operating time: 0 hrs. (off)/ automatic switch-on for: 1 hr./2 hrs./3 hrs./ 4 hrs./5 hrs.

Zuleitung:
1,4 m (reed M)/1,2 m (reed L) (05RN8-F 2x0,75 mm²)
+ solar join Stecker

supply cable:
1,4 m (reed M)/1,2 m (reed L) (05RN8-F 2x0,75 mm²)
+ solar join plug

Montage:
für unbefestigte Beet- und Grünflächen
ortsveränderlich

assembly:
for unpaved beds and greens
movable

Material:
Leuchte: Aluminiumguss pulverbeschichtet
+ rauchfarbenes Glas
Stab: Edelstahl pulverbeschichtet
Solarpanel: Kopf: Aluminiumguss pulverbeschichtet
+ Klarglas; Stab: Edelstahl pulverbeschichtet

material:
luminaire: aluminium die-casting powder-coated
+ smoked glass
pole: stainless steel powder-coated
solar panel: head: aluminium die-casting powder-coated
+ clear glass; pole: stainless steel powder-coated

Schutzart: IP65

protection class: IP65


Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

This product contains a light source of energy efficiency class E

Lichtrichtung:

light direction:





Artikel article	Farbe colour		Art.-Nr. item no.	Systemleistung system performance
reed M solar join		**cool brown**	93821-CB-JO	**4 W/64 lm (1x reed solar join) - 1 W/16 lm (4x reed solar join)**
		deep black RAL 9005	93821-BL-JO	**4 W/64 lm (1x reed solar join) - 1 W/16 lm (4x reed solar join)**
reed L solar join		**cool brown**	93822-CB-JO	**4 W/64 lm (1x reed solar join) - 1 W/16 lm (4x reed solar join)**
		deep black RAL 9005	93822-BL-JO	**4 W/64 lm (1x reed solar join) - 1 W/16 lm (4x reed solar join)**

+ verwandte Produkte related products . reed . reed connect . reed solar . reed solar set


Größe in mm
size in mm


IP44.DE outside lighting
Mühlenstraße 20 . 33378 Rheda-Wiedenbrück . Germany
T +49 5242 5797-0 . welcome@IP44.de . www.IP44.de


IP44.DE behält sich spätere Produktanpassungen auch ohne Ankündigung vor.
IP44.DE reserves the right to product adaptions at any time, without prior notice.

IP44.DE solar join Zubehör accessory

Artikel article		**Art.-Nr.** item no.	**Details** details
solar panel L		53111-AN 53111-CB 53111-BL	**Solarpanel** **Lithium-Ionen Akku . 4x 2600 mAh** **Zuleitung: 1 m Solarpanel (05RN8-F 2x0,75 mm²)** **inkl. solar join Buchse** **Material: Kopf: Aluminiumguss pulverbeschichtet + Klarglas; Stab: Aluminium pulverbeschichtet** **Schutzart: IP65** solar panel lithium-ion battery . 4x 2600 mAh supply cable: 1 m solar panel (05RN8-F 2x0,75 mm²) incl. solar join socket material: head: aluminium die-casting powder-coated + clear glass; pole: aluminium powder-coated protection class: IP65 **Einschaltfunktion:** **Zeitpunkt der automatischen Einschaltung je nach Dämmerungsgrad variabel einstellbar** switch-on function: time of automatic switch-on variably adjustable depending on the degree of twilight **Funktion Betriebsdauer:** **manuelle Einstellung Betriebsdauer:** **0 Std. (off)/ automat. Einschaltung für die Dauer von: 1 Std./2 Std./3 Std./4 Std./5 Std.** function operating time: manual setting operating time: 0 hrs. (off)/ automatic switch-on for: 1 hr./2 hrs./3 hrs./4 hrs./5 hrs.
Verlängerungskabel extension cable	**2 m** **4 m** **8 m**	53102 53104 53108	**solar join Stecker auf solar join Buchse** **Kabel: 05RN8-F 2x0,75 mm²** **Schutzart: IP68** solar join plug on solar join socket cable: 05RN8-F 2x0,75 mm² protection class: IP68
Verteiler junction	**port 2** **port 3** **port 4** **T port**	53122 53123 53124 53125	**1x solar join Stecker; 2x/3x/4x solar join Buchse** **Kabel: 05RN8-F 2x0,75 mm²** **Schutzart: IP68** 1x solar join plug; 2x/3x/4x solar join socket cable: 05RN8-F 2x0,75 mm² protection class: IP68
Verschlusskappe Buchse port sealing cap socket port		53121	**Abdeckung offener Verteiler-Buchsen** cover for open sockets of junction









Größe in mm
size in mm

IP44.DE outside lighting
Mühlenstraße 20 . 33378 Rheda-Wiedenbrück . Germany
T +49 5242 5797-0 . welcome@IP44.de . www.IP44.de

IP44.DE behält sich spätere Produktanpassungen auch ohne Ankündigung vor.
IP44.DE reserves the right to product adaptions at any time, without prior notice.