WEVER & DUCRÉ LIGHTING

SOLID 1.0 PAR16

133120BB0

PROJET


MODÈLE

NOTES


QUANTITÉ

DATE





Downlight de plafond en saillie cylindrique en aluminium moulé sous pression ; orientable ; surface noir mat ; revêtement par poudre , structure de surface mate ; RAL 9011 ; culot GU10 ; type de lampe PAR16 ; max. 12W; 100 - 240 V ; pivotant à 355° et orientable à 25° ; indice de protection IP20 ; Classe 2 ; sources lumineuses non incluses ;



LUMINAIRE

Plafond
Surface
inclinaison max 25 °
rotation 355 °
Noir mat
RAL 9011 [a]
IP20
Intérieur

LAMPE

lampe PAR16
prise GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 90

Électrique

100 - 240 V
Classe 2
Standard

Physique

diamètre 100 mm
hauteur 130 mm
0.61 kg

datasheet.quicksum.material

aluminium

[a] Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

LAMPES MESURÉES

PAR16 LAMPE 3000K CRI90
465 lm

PAR16 LAMPE 2700K CRI90
445 lm

['133120BB0'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

SOLID 1.0 PAR16

133120BB0

AUTRES ACCESSOIRES

Clip à ressort en métal

Modèle	Coloris	Tension	Ø (MM)	Référence article
MR16 | LED | PAR16 | 12W max.			59	90019700

Clip à ressort

Modèle	Coloris	Tension	Ø (MM)	Référence article
MR16 | LED | PAR16 | 12W max.	Noir		59	900198B0
MR16 | LED | PAR16 | 12W max.	Doré		59	900198G0
MR16 | LED | PAR16 | 12W max.	Champagne		59	900198M0
MR16 | LED | PAR16 | 12W max.	Bronze		59	900198Q0
MR16 | LED | PAR16 | 12W max.	argent		59	900198S0
MR16 | LED | PAR16 | 12W max.	Blanc		59	900198W0

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

Modèle	Coloris	Tension	Référence article
			W901228B3
			W901228B5

LAMPES

Lampe PAR16 LED

Modèle	Coloris	Tension	Ø·H (MM)	Référence article
2700K | >90 CRI | GU10	Blanc		50·60	901228W3
3000K | >90 CRI | GU10	Blanc		50·60	901228W5
2700K | >80 CRI | GU10	argent		50·55	905227S2
3000K | >80 CRI | GU10	argent		50·55	905227S4

['133120BB0'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com