WEVER & DUCRÉ LIGHTING

WETRO 3.0

236388P9

PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire suspendu en verre soufflé à la bouche en Copper Glass ; avec suspension de câble réglable max. 4000 mm en noir de sécurité ; PCB 3-step binning; coupure de phase dim ; couleur de lumière 1800 - 2850 K colour warm dimming ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 2 ; cache-piton non inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;



LUMINAIRE

Plafond
Suspendu
Copper Glass
Aucune correspondance RAL
IP20
Intérieur
445 lm

LED Module

colour warm dimming
1800 - 2850 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
890 lm
74 lm/W [a]

Optique

CIE flux code: 66 87 97 91 100

Électrique


phase-cut dim
220 - 240 V
système 12.0 W
Classe 2

Physique

diamètre 300 mm
hauteur 173 mm
2.7 kg
longueur du câble 4000 mm

[a] Sans pertes électriques ni optiques

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



['236388P9'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.97	0.93	0.89	0.85	0.81
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF[a]	Facteur de maintenance des parois du local
MF	Facteur de maintenance	LLMF	Facteur de maintenance du flux lumineux
LMF[a]	Facteur de maintenance du luminaire	LSF	Facteur de survie des lampes

[a]Selon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Support mural et de plafond pour câbles

Modèle	Coloris	Tension	Ø·H (MM)	Référence article
	Blanc		16·30	90019197
	Noir		16·30	90019198

Crochet

Modèle	Coloris	Tension	Ø·H (MM)	Référence article
crochet multi-suspension standard	Noir		3·83	90052024
crochet multi-suspension standard	Blanc		3·83	90052025
crochet multi-suspension en option	Noir		5·90	90052065
crochet multi-suspension en option	Blanc		5·90	90052066

Crochet court

Modèle	Coloris	Tension	Ø·H (MM)	Référence article
pour câble d'un diamètre de 4,25 à 5,5 mm	Blanc		15·35	90052079
pour câble d'un diamètre de 4,25 à 5,5 mm	Noir		15·35	90052080

cache-piton invisible

Modèle	Coloris	Tension	L·L (MM)	Référence article
	Noir		140·66	90015195
	Blanc		140·66	90015196

Base multiple linéaire

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
jusqu'à 2 luminaires max.	Blanc		600·30·45	90052007
jusqu'à 2 luminaires max.	Noir		600·30·45	90052008
jusqu'à 3 luminaires max.	Blanc		900·30·45	90052009
jusqu'à 3 luminaires max.	Noir		900·30·45	90052010
jusqu'à 4 luminaires max.	Blanc		1200·30·45	90052011
jusqu'à 4 luminaires max.	Noir		1200·30·45	90052012
jusqu'à 5 luminaires max.	Blanc		1500·30·45	90052013
jusqu'à 5 luminaires max.	Noir		1500·30·45	90052014

Base multiple ronde

Modèle	Coloris	Tension	Ø·H (MM)	Référence article
jusqu'à 4 luminaires max.	Blanc		123·44	90052005
jusqu'à 4 luminaires max.	Noir		123·44	90052006
jusqu'à 8 luminaires max.	Blanc		123·44	90052031
jusqu'à 8 luminaires max.	Noir		123·44	90052032

['236388P9'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

Base semi-encastrée ronde

Modèle	Coloris	Tension	Ø·H (MM)	Référence article
pour les abat-jour sans fil d'acier seulement	Blanc		84·72	90052026
pour les abat-jour sans fil d'acier seulement	Noir		84·72	90052027

Base ronde simple

Modèle	Coloris	Tension	Ø·H (MM)	Référence article
	Noir		84·29	90052021
	Blanc		84·29	90052022

support mural

Modèle	Coloris	Tension	Ø·H (MM)	Référence article
pour 1 luminaire	Blanc		82·32	90019195
pour 1 luminaire	Noir		82·32	90019196

['236388P9'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com