WEVER & DUCRÉ LIGHTING

COZY CONE 1.0

241161T3

PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire suspendu en aluminium ; couleur de la surface „Aluminium vieilli“ ; No matching RAL ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; 350 mA ; couleur de lumière 2700 K ; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; angle de diffusion 40° ; 18 V ; indice de protection IP20 ; Classe 3 ; à associer à un pavillon simple ou multiple (y compris le variateur à coupure de phase) ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;



LUMINAIRE

Plafond
Suspendu
Aluminium vieilli
Aucune correspondance RAL
IP20
Intérieur
475 lm

LED Module

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
745 lm
126 lm/W [a]

Optique

Medium (standard)
angle de faisceau 40°
CIE flux code: 88 96 99 100 100

Électrique


sans driver
18 V
Classe 3
Standard

Physique

diamètre 60 mm
hauteur 90 mm
0.19 kg
longueur du câble 4000 mm

[a] Sans pertes électriques ni optiques

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



['241161T3'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

COZY CONE 1.0

241161T3

DIAGRAMME DE CÔNE

medium (standard) 39°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	943	0.71
2	236	1.43
3	105	2.14
4	59	2.85
5	38	3.57

Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.96	0.92	0.88	0.85	0.81
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF
MF	Facteur de maintenance
LMF[a]	Facteur de maintenance du luminaire
RSMF[a]	Facteur de maintenance des parois du local
LLMF	Facteur de maintenance du flux lumineux
LSF	Facteur de survie des lampes

[a]Selon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Crochet long

Modèle	Coloris	Tension	Ø·H (MM)	Référence article
pour câble d'un diamètre de 4,25 à 5,5 mm	Blanc		15·49	90052083
pour câble d'un diamètre de 4,25 à 5,5 mm	Noir		15·49	90052084

Multi-base linéaire 2.3

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
3 luminaires	Noir		600·34·52	914133B0
3 luminaires	Blanc		600·34·52	914133W0

Multi-base linéaire 2.6

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
6 luminaires	Noir		1200·34·52	914134B0
6 luminaires	Blanc		1200·34·52	914134W0

Multi-base linéaire 2.9

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
9 luminaires	Noir		1800·34·52	914135B0
9 luminaires	Blanc		1800·34·52	914135W0

Multi chandelier

Modèle	Coloris	Tension	Ø·H (MM)	Référence article
3 luminaires | fentes étroites	Noir		380·44	914121BB0
3 luminaires | fentes étroites	Noir + Aluminium		380·44	914121BL0
3 luminaires | fentes étroites	Blanc		380·44	914121WW0
6 luminaires | fentes étroites	Noir		380·44	914122BB0
6 luminaires | fentes étroites	Noir + Aluminium		380·44	914122BL0
6 luminaires | fentes étroites	Blanc		380·44	914122WW0

['241161T3'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

COZY CONE 1.0

241161T3

Base semi-encastrée ronde

Modèle	Coloris	Tension	Ø·H (MM)	Référence article
avec driver | 350mA	Noir		84·72	914152B0
avec driver | 350mA	Blanc		84·72	914152W0

Base ronde simple

Modèle	Coloris	Tension	Ø·H (MM)	Référence article
avec driver	Noir		83·39	914112B0
avec driver	aluminium		83·39	914112L0
avec driver	Blanc		83·39	914112W0

['241161T3'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com