WEVER & DUCRÉ LIGHTING

SHEDDA 2.0

242284SG5

PROJET


MODÈLE

NOTES


QUANTITÉ

DATE





Luminaire suspendu au plafond de forme ronde avec éclairage indirect vers le haut ; abat-jour en aluminium ; surface en Gris-Soie peinture humide ; structure de surface mate ; RAL 7044 ; éléments de suspension et support de plafond en blanc ; PCB ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 2 ; driver inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;



Luminaire

Plafond
Suspendu
Gris-Soie
RAL 7044 [a]
IP20
Intérieur
565 lm

Module

3000 K
CRI ≥ 90
MacAdam initial ≤ 3 SDCM

Électrique

phase-cut dim
220 - 240 V
système 11.0 W
Classe 2

Physique

diamètre 750 mm
hauteur 612 mm
1.73 kg
longueur du câble 2500 mm

[a] Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

['242284SG5'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com