WEVER & DUCRÉ LIGHTING

MATCH SUSPENDED 3.0

279261B3

PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire suspendu tubulaire en aluminium moulé sous pression ; surface noir mat ; revêtement par poudre , structure de surface mate ; y compris suspension de câble réglable max. 2500mm en noir de sécurité ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; couleur de lumière 2700 K ; CRI ≥ 90 ; 18 V ; angle de diffusion 33° ; indice de protection IP20 ; Classe 3 ; driver inclus ;

LUMINAIRE

Plafond
Suspendu
Noir mat
IP20
Intérieur
490 lm

LED Module

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optique


Medium
angle de faisceau 33°

Électrique

18 V
système 6.0 W
Classe 3
Standard

Physique

diamètre 26 mm
hauteur 300 mm
0.12 kg
longueur du câble max. 2500 mm
choose your base



['279261B3'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Crochet long

Modèle	Coloris	Tension	Ø·H (MM)	Référence article
pour câble d'un diamètre de 4,25 à 5,5 mm	Blanc		15·49	90052083
pour câble d'un diamètre de 4,25 à 5,5 mm	Noir		15·49	90052084

Multi-base linéaire 2.3

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
3 luminaires	Noir		600·34·52	914133B0
3 luminaires	Blanc		600·34·52	914133W0

Multi-base linéaire 2.6

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
6 luminaires	Noir		1200·34·52	914134B0
6 luminaires	Blanc		1200·34·52	914134W0

Multi-base linéaire 2.9

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
9 luminaires	Noir		1800·34·52	914135B0
9 luminaires	Blanc		1800·34·52	914135W0

Multi chandelier

Modèle	Coloris	Tension	Ø·H (MM)	Référence article
3 luminaires | fentes étroites	Noir		380·44	914121BB0
3 luminaires | fentes étroites	Black + Aluminium Brushed		380·44	914121BL0
3 luminaires | fentes étroites	Noir + Champagne		380·44	914121BM0
3 luminaires | fentes étroites	Noir + Bronze		380·44	914121BQ0
3 luminaires | fentes étroites	Blanc		380·44	914121WW0
6 luminaires | fentes étroites	Noir		380·44	914122BB0
6 luminaires | fentes étroites	Black + Aluminium Brushed		380·44	914122BL0
6 luminaires | fentes étroites	Noir + Champagne		380·44	914122BM0
6 luminaires | fentes étroites	Noir + Bronze		380·44	914122BQ0
6 luminaires | fentes étroites	Blanc		380·44	914122WW0
9 luminaires | fentes étroites	Noir		380·44	914123BB0
9 luminaires | fentes étroites	Black + Aluminium Brushed		380·44	914123BL0
9 luminaires | fentes étroites	Noir + Champagne		380·44	914123BM0
9 luminaires | fentes étroites	Noir + Bronze		380·44	914123BQ0
9 luminaires | fentes étroites	Blanc		380·44	914123WW0

['279261B3'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

MATCH SUSPENDED 3.0

279261B3

Multi chandelier LV

Modèle	Coloris	Tension	Ø·H (MM)	Référence article
3 luminaires | no slots | always use with hooks	Noir		380·44	914161BB0
3 luminaires | no slots | always use with hooks	Noir + Aluminium		380·44	914161BL0
3 luminaires | no slots | always use with hooks	Noir + Champagne		380·44	914161BM0
3 luminaires | no slots | always use with hooks	Noir + Bronze		380·44	914161BQ0
3 luminaires | no slots | always use with hooks	Blanc		380·44	914161WW0
6 luminaires | no slots | always use with hooks	Noir		380·44	914162BB0
6 luminaires | no slots | always use with hooks	Noir + Aluminium		380·44	914162BL0
6 luminaires | no slots | always use with hooks	Noir + Champagne		380·44	914162BM0
6 luminaires | no slots | always use with hooks	Noir + Bronze		380·44	914162BQ0
6 luminaires | no slots | always use with hooks	Blanc		380·44	914162WW0
9 luminaires | no slots | always use with hooks	Noir		380·44	914163BB0
9 luminaires | no slots | always use with hooks	Noir + Aluminium		380·44	914163BL0
9 luminaires | no slots | always use with hooks	Noir + Champagne		380·44	914163BM0
9 luminaires | no slots | always use with hooks	Noir + Bronze		380·44	914163BQ0
9 luminaires | no slots | always use with hooks	Blanc		380·44	914163WW0

Base semi-encastrée ronde

Modèle	Coloris	Tension	Ø·H (MM)	Référence article
avec driver | 350mA	Noir		84·72	914152B0
incl. driver | 350mA	aluminium		83·72	914152L0
incl. driver | 350mA	Champagne		83·72	914152M0
incl. driver | 350mA	Bronze		83·72	914152Q0
avec driver | 350mA	Blanc		84·72	914152W0

Base ronde simple

Modèle	Coloris	Tension	Ø·H (MM)	Référence article
avec driver	Noir		83·39	914112B0
avec driver	Doré		83·39	914112G0
avec driver	aluminium		83·39	914112L0
avec driver	Champagne		83·39	914112M0
avec driver	Bronze		83·39	914112Q0
avec driver	Blanc		83·39	914112W0

ACCESSOIRES DE RAIL

Adaptateur de Rail

Modèle	Coloris	Tension	L·H (MM)	Référence article
rail triphasé	Noir		158·46	914173B0
rail triphasé	Blanc		158·46	914173W0

['279261B3'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com