WEVER & DUCRÉ LIGHTING

RIBELLE IP65 OUTDOOR 1.0

772184Q3

PROJET

MODÈLE

NOTES


QUANTITÉ

DATE



IP65

surface thermolaquée Bronze ; RAL 7013 ; PCB 3-step binning; coupure de phase dim ; couleur de lumière 2700 K ; CRI ≥ 90 ; indice de protection IP65 ; Classe 1 ; driver inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;



LUMINAIRE

Mur
Surface
Bronze
RAL 7013 [a]
IP65
Extérieur
415 lm

LED Module

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 100000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optique

Clear ribbed glass

Électrique

phase-cut dim
220 - 240 V
système 5.0 W
Classe 1
Standard

Physique

longueur 64 mm
largeur 112 mm
hauteur 435 mm
0.91 kg

datasheet.quicksum.material

Aluminium

[a] Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

['772184Q3'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com