
IC Lights C/W1 Double


par Michael Anastassiades , 2014



Applique/plafonnier à lumière diffuse. Structure en laiton, brossé et verni transparent ou acier chromé. Diffuseur opale en verre soufflé.







Montage	Plafond et mur
Environnement	Intérieur
Poids	2.0 Kg
Sources d'éclairage disponibles	1 x LED 8W E14 800lm 3000K cod. RF26565 [e] DIMMER 1 x LED 8W E14 700lm 2700K cod. RF26767 [e] DIMMER 1 x LED 10W E14 900lm 3000K [e] cod. RF26260 DIMMER 1 x LED 10W E14 900lm 2700K cod. RF26261 [e] DIMMER 1 x MAX 60W E14 HSGS 820lm 2800K [e] cod.RF19781
Urgence	Sans
Tension	220-250V
Puissance	MAX 60W
Batterie	Non
Alimentation fournie	Non
Matériels	Verre soufflé, Laiton, Acier

Couleurs

F3157057 - Rouge Burgundy	460,00€
F3178057-1 - Chromé	460,00€
F31757030 - Noir	460,00€
F3157059 - Laiton Brossé	460,00€

La source lumineuse est exclue.

Le prix indiqué s'applique à l'intérieur de la zone Euro. C'est un prix TTC.

Certificat