


Flauta Spiga 1 Dimmable DALI

F019B21D030 - Noir

Collection d'appliques murales d'extérieur à bi-émission, disponible en trois longueurs.
Les luminaires se caractérisent par leur surface incisiée déclinée en deux variantes raffinées : Flauta Riga, avec des incisions verticales, Flauta Spiga, caractérisée par une trame oblique élégante et sophistiquée.
Un déflecteur, peint dans la finition que le corps de la lampe, peut être installé sur la tête supérieure ou inférieure, pour créer un effet décoratif de lumière réfléchie.
Les parties structurelles de l'appareil sont en aluminium traité par un procédé de conversion chimique afin de garantir une résistance efficace aux agents atmosphériques. Le corps est peint par poudres et disponible en différentes finitions selon la norme QUALICOAT. La première couche de poudre époxy confère une résistance chimique et mécanique, la deuxième couche de finition de poudre polyester offre une résistance aux rayons UV et aux agents atmosphériques corrosifs. Les surfaces peintes sont traitées par des lavages alcalins et acides, rincées à l'eau déminéralisée puis soumises à un traitement de conversion chimique pour les protéger de l'oxydation.
Diffuseur en verre transparent siliconé pour assurer l'étanchéité.
Source lumineuse LED intégrée. Driver intégré dans le corps de l'appareil pour un contrôle DALI dimmable.
Source lumineuse LED comprise. Alimentation électrique 220-240V dimmable DALI intégrée. Déflecteur pour installation sur l'émission supérieure ou inférieure fourni.
Version 110V sur demande.





Certification / Marking


IP 65 IK 04 CE

Caractéristiques principales

Catégorie lampe	LED	**Fixations**	mur
Puissance (W)	12	**Environnement**	per esterni
CCT (K)	2700K		
IRC	80		
Lumen net (lm)	2x347		

Optique

Type d'éclairage	Indirect, Direct
type de LED	Power LED
Light distribution	Symétrique
Type d'optique	Medium
angle de faisceau (°)	16
Beam angle C90-270 (°)	16
Beam angle ind (°)	16
Beam angle ind C90-270 (°)	16



Luminous flux luminaire
694 lm

Beam Angle DIR: 32°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1244	0.57
2	311	1.15
3	138	1.72
4	78	2.29
5	50	2.86

Electrique

Fréquence (Hz)	50-60	**Urgence**	Sans
Tension (V)	220-240	**Classe d'isolation**	II
Dimmable	Oui		
Driver	intégré		
Type de driver	Electronique dimmable DALI		

Physique

Coloris	Noir
Orientation	fixe
Poids (kg)	0.6

Note

Il est recommandé d'utiliser un système de connexion présentant un degré de protection supérieur ou égal au degré de protection de l'appareil.
Lors du montage et de la maintenance des appareils, veillez à ne pas endommager le revêtement de peinture.
Les dommages combinés à l'action de l'eau peuvent provoquer la corrosion. Les produits chimiques attaquent la protection contre la corrosion.
Sur les appareils à LED, il est prouvé que la plupart des dommages proviennent des effets électriques sur les isolations, qui provoquent des décharges électriques destructives.
Ces sollicitations peuvent provenir de :
• surtensions provenant du réseau électrique d'alimentation de l'installation/des appareils.
• surtensions d'origine électrostatiques (ESD) provenant de l'environnement.
Nous conseillons d'utiliser un dispositif de protection contre les surtensions sur l'installation électrique qui atténue l'intensité de certains de ces phénomènes, en protégeant les appareils de dommages irréversibles. Le choix du type d'appareil à utiliser doit être fait en fonction des caractéristiques de l'installation.
Version 110V sur demande.