FLOS

Spécifications techniques




Smithfield Suspension Pro

par Jasper Morrison , 2009

Suspension à lumière directe. Corps en aluminium. Disponible en blanc, noir brillant, noir mat, rouge, vert et MUD. Diffuseur moulé par injection en métacrylate opalin. Pièce de fixation plafond et câble de suspension en acier. Câble électrique 5 pôle double isolation en PTFE (fluor polymère), longueur utile 2700 mm.





Montage	Lustre
Environnement	Intérieur
Poids	5 Kg
Sources d'éclairage disponibles	LED module 45W 2700K 2623lm CRI95 [i]
Urgence	Sans
Interrupteurs	Dimming PUSH DIM
Tension	220-240V
Puissance	30W
Batterie	Non
Alimentation fournie	Oui
Longueur cordon	2700 mm
Matériels	Aluminium, Méthacrylate

Couleurs

F1367035 - Rouge	995,00€
F1367039 - Vert	995,00€
F1367031 - Noir Mat	995,00€
F1367030 - Noir Brillant	995,00€
F1367009 - Blanc	995,00€
F1367021 - Mud	995,00€

La source lumineuse est incluse.

Le prix indiqué s'applique à l'intérieur de la zone Euro. C'est un prix TTC.