
Matériaux et couleurs	support et détails en laiton naturel, lentille en verre
	NOTE : les supports de Syphaduepassi sont en laiton protégé, adapté pour une installation à l'extérieur, mais ne résistent pas à l'immersion. Sur demande, nous pouvons fournir des supports adaptés à ce type d'installation dans l'eau.
Source lumineuse	ampoule LED G4 12V CC 1x1,5W / classe énergétique A+ / 150 lumen / 2700 K / CRI 85 / indice de protection IP65
	NOTE : spécifications IP - porte-ampoule IP65 (non adapté à l'immersion) ; câbles et connexions IP68 ; transformateurs IP67 ; indice moyen IP de la lampe 44.
Alimentation	transformateur 12V CC non inclus
Dimensions	 H tot. 45 cm, câble 225 cm H tot. 75 cm, câble 195 cm

Code de commande

SYD45	H 45 cm
SYD75	H 75 cm

Accessoires pour système gel box

ED6	transformateur 10W 12V CC 220-240V IP67 non dimmable (max. 6 lampes)
MB1	mini gel box IP68 (max. 2 connexions, connecteurs inclus)
MB2	mini gel box IP68 (max. 6 connexions, connecteurs inclus)
KP1	kit rallonge 5 m avec mini gel box IP68 (max. 1 lampe)

Accessoires pour système connecteurs rapides

ED6CR	transformateur 10W 12V CC 220-240V IP67 non dimmable avec connecteurs rapides (max. 6 lampes)
CRM	connecteur rapide IP68 multiple - 1 IN & 5 OUT (max. 5 connexions)
CRS	connecteur rapide IN IP68 simple
KP2	kit rallonge 5 m avec connecteurs rapides IP68 (max. 1 lampe)