WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

SQUBE
on base 2.0 LED

144464W2

Projet

Type

Notes

Quantité

Date

GÉNÉRAL
Plafond
Surface
Inclinaison min. 90°
Inclinaison max. 90°
Blanc mat
RAL 9003 [a]
IP20
Intérieur
710 lm

LED
2700 K
CRI ≥ 80
3binning - niveaux

OPTIQUE
Angle du faisceau 32°

ÉLECTRIQUE
phase-cut dim
220 - 240 V
Puissance totale du système 11.8 W
Class 1
0.3 m

PHYSIQUE
Diamètre 65 mm
Hauteur 133 mm
0.4 kg

[a] Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.





Spot de plafond en saillie en aluminium moulé sous pression ; surface blanc de sécurité ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9003 ; bague intérieure noire ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 2700 K ; binning initialement MacAdam ⊠ 3 SDCM ; CRI ⊠ 80 ; 220 - 240 V ; angle de diffusion 32° ; orientable à 90° ; indice de protection IP20 ; CP1 ; driver inclus ;



['144464W2'] Les données techniques sont des valeurs nominales correspondant à une température ambiante de 25°C. Les spécifications relatives au flux lumineux sont initialement soumises à une tolérance de +/- 10 %, celles de la charge électrique connectée initialement à une tolérance de +/- 10%, et celles de la température de couleur initialement à +/- 150 Kelvin. Nous déclinons toute responsabilité concernant les erreurs typographiques. Les conditions générales de Wever & Ducré BV s'appliquent.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

SQUBE
on base 2.0 LED

144464W2

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE





DIAGRAMME DE CÔNE



h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1520	0.57
2	380	1.14
3	170	1.70
4	90	2.27
5	60	2.84

ELECTRIQUE

Gradateur

TYPE	COULEUR	L·L·H (MM)	ORDERCODE
Gradateur pour interrupteur	Noir	18·48·46	90019017
GRADATEUR RAIL DIN	Blanc	55·17·90	90019018

['144464W2'] Les données techniques sont des valeurs nominales correspondant à une température ambiante de 25°C. Les spécifications relatives au flux lumineux sont initialement soumises à une tolérance de +/- 10 %, celles de la charge électrique connectée initialement à une tolérance de +/- 10%, et celles de la température de couleur initialement à +/- 150 Kelvin. Nous déclinons toute responsabilité concernant les erreurs typographiques. Les conditions générales de Wever & Ducré BV s'appliquent.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com