WEVER & DUCRÉ LIGHTING

DEEP ADJUST petit trimless 1.0

153441B3

PROJET


MODÈLE

NOTES


QUANTITÉ

DATE





Downlight rond encastré dans le plafond en aluminium moulé sous pression ; orientable ; surface noir mat ; revêtement par poudre , structure de surface mate ; RAL 9005 ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; couleur de lumière 2700 K ; binning initialement MacAdam ≤ 2 SDCM ; CRI ≥ 90 ; angle de diffusion 15° ; pivotant à 360° et orientable à 35° ; indice de protection IP20 ; Classe 3 ; marquage IC ; driver non inclus ; à combiner avec le cadre d'encastrement adapté à l'épaisseur du plafond ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ;



GÉNÉRAL

Plafond
Encastré
inclinaison max 35 °
rotation 360 °
Noir mat
RAL 9005 [a]
IP20
classé IC
Intérieur
CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED

2700 K
CRI ≥ 90
MacAdam initial ≤ 2 SDCM

OPTIQUE

Narrow
angle de faisceau 15°

ELECTRIQUE

sans driver
17 V
insert 6.0 W
Classe 3

PHYSIQUE

diamètre 73 mm
hauteur 53 mm
0.07 kg
kit plâtre en alu

DÉCOUPE

diamètre 78-80 mm
profondeur de l'encastrement 65 mm
12.5, 15, 20, 25

DRIVER MESURÉ

350mA
540 lm
6 W

[a] Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

['153441B3'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.96	0.92	0.88	0.85	0.81
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF
MF	Facteur de maintenance
LMF[a]	Facteur de maintenance du luminaire
RSMF[a]	Facteur de maintenance des parois du local
LLMF	Facteur de maintenance du flux lumineux
LSF	Facteur de survie des lampes

[a]Selon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

Driver

Modèle	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
6W | 350mA | 8.6-18V	8.6-18V	67·39·22	90213303
10W | 350mA | 1-10V dim	14-28V	101.5·51·29.5	90223401
10W | 350mA | coupure de phase dim	12-28V	102·38·21	90223402
14W | 350mA | 2.5-42V | DALI-2	2.5-42V	145·33·21	90243501
17W | 350mA | 10-49V | DALI	10-49V	108·52·22	90243601

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Kit de plâtre

Modèle	Ø·H (MM)	Référence article
BLIEK PETIT TRIMLESS	73·29	90017210

['153441B3'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com