WEVER & DUCRÉ LIGHTING

DEEP petit IP65 1.0

153761B3

PROJET

MODÈLE

NOTES


QUANTITÉ

DATE





Downlight rond encastré dans le plafond en aluminium moulé sous pression ; surface noir mat ; revêtement par poudre , structure de surface mate ; RAL 9005 ; montage sans outil au moyen de ressorts métalliques ; approprié pour une épaisseur de plafond de 4-23 mm ; profondeur d'encastrement 60 mm ; angle de diffusion 31° ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; couleur de lumière 2700 K ; binning initialement MacAdam ≤ 2 SDCM ; CRI ≥ 90 ; indice de protection IP65 ; Classe 3 ; marquage IC ; UGR ≤ 16 ; luminaire d'éclairage de poste de travail adapté au travail sur écran selon DIN EN 12464-1 ; luminance supérieure à 65° ≤ 3000 cd / m² ; driver non inclus ; convient pour Kaiser ThermoX® 9320-11 ; source lumineuse non remplaçable ;



GÉNÉRAL

Plafond
Encastré
Noir mat
RAL 9005 [a]
IP65
classé IC
Extérieur
CIE flux code: 94 99 100 100 100

LED

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM

OPTIQUE

Standard
angle de faisceau 31°

ELECTRIQUE

sans driver
17 V
insert 6.0 W
Classe 3

PHYSIQUE

diamètre 80 mm
hauteur 55 mm
0.1 kg
ressorts métalliques

DÉCOUPE


diamètre 68-70 mm
épaisseur min. du plafond 4 mm
épaisseur max. du plafond 23 mm
profondeur de l'encastrement 60 mm

[a] Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

DRIVER MESURÉ

350mA
515 lm
6 W

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



['153761B3'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

DEEP petit IP65 1.0

153761B3

DIAGRAMME DE CÔNE

standard 30° 350mA

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1350	0.54
2	340	1.08
3	150	1.62
4	80	2.17
5	50	2.71

Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.96	0.92	0.88	0.85	0.81
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF
MF	Facteur de maintenance
LMF[a]	Facteur de maintenance du luminaire
RSMF[a]	Facteur de maintenance des parois du local
LLMF	Facteur de maintenance du flux lumineux
LSF	Facteur de survie des lampes

[a]Selon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

Driver

Modèle	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
6W | 350mA | 8.6-18V	8.6-18V	67·39·22	90213303
17W | 350mA | 5-49V | IP68	5-49V	122·54·26	90213602
7W | 350mA | 12-21V | coupure de phase dim	12-21V	69·34·22	90223301
10W | 350mA | 1-10V dim	14-28V	101.5·51·29.5	90223401
10W | 350mA | coupure de phase dim	12-28V	102·38·21	90223402
10W | 350mA | 13-26V | coupure de phase dim	13-26V	115·41·25	90223406

['153761B3'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com