WEVER & DUCRÉ LIGHTING

SARA on base 1.0

157220B0

PROJET


MODÈLE

NOTES


QUANTITÉ

DATE





Spot de plafond en saillie en aluminium moulé sous pression ; surface noir mat ; revêtement par poudre , structure de surface mate ; RAL 9005 ; culot GU10 ; type de lampe PAR16 ; max. 12W; 100 - 240 V ; orientable +/- 90° ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; sources lumineuses non incluses ;



GÉNÉRAL

Plafond
Surface
inclinaison max 90 °
Noir mat
RAL 9005 [a]
IP20
Intérieur
CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED

lampe PAR16
prise GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 90

ELECTRIQUE

100 - 240 V
Classe 1

PHYSIQUE

diamètre 55 mm
hauteur 115 mm
0.23 kg


[a] Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

LAMPES MESURÉES

PAR16 LAMPE 3000K CRI90
480 lm
6.5 W

PAR16 LAMP 2700K CRI90
460 lm
6.5 W

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



['157220B0'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

Référence article
W901228B3
W901228B5

LAMPES

PAR16 LAMPE LED

Modèle	Coloris	Ø·H (MM)	Référence article
2700K | >90 CRI | GU10	Blanc	50·60	901228W3
3000K | >90 CRI | GU10	Blanc	50·60	901228W5
2700K | >80 CRI | GU10	argent	50·60	905227S2
3000K | >80 CRI | GU10	argent	50·60	905227S4

['157220B0'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com