WEVER & DUCRÉ LIGHTING

DEEP bijou IP65 1.0

165361B3C

PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE







ø57

GÉNÉRAL

Plafond
Encastré
Noir mat
RAL 9005 [a]
IP65
classé IC
Extérieur
CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 55000h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM

OPTIQUE

Standard
angle de faisceau 30°

ELECTRIQUE

sans driver
8 V
insert 4.1 W
Classe 3

PHYSIQUE

diamètre 57 mm
hauteur 55 mm
0.09 kg
ressorts à lames

DÉCOUPE

diamètre 50-52 mm
épaisseur min. du plafond 4 mm
profondeur de l'encastrement 85 mm

DRIVER MESURÉ

500mA
425 lm
5.5 W

[a] Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

['165361B3C'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.96	0.92	0.88	0.85	0.81
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF
MF	Facteur de maintenance
LMF[a]	Facteur de maintenance du luminaire
RSMF[a]	Facteur de maintenance des parois du local
LLMF	Facteur de maintenance du flux lumineux
LSF	Facteur de survie des lampes

[a]Selon “CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems”, 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

Driver

Modèle	**Tension**	**L·L·H (MM)**	**Référence article**
6W | 500mA | 3-12V	3-12V	68·35·21	90214201
7W | 500mA | 5-14.5V | IP67	5-14.5V	57·41·24	90214301
6.5W | 500mA | 7-13V | coupure de phase dim	7-13V	122·41·23	90224301

['165361B3C'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com