WEVER & DUCRÉ LIGHTING

DRO 3.0

1723E0WB0

PROJET

MODÈLE

NOTES


QUANTITÉ

DATE



CRI ≥ 90

Plafonnier en saillie ; verre opalin blanc italien soufflé à la bouche ; fixation en aluminium en noir mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; culot E27 ; type de lampe A60 ; max. 12W; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; sources lumineuses non incluses ;



GÉNÉRAL

Plafond
Surface
Noir mat + Verre Opale Blanc
IP20
Intérieur
CIE flux code: 26 51 76 60 87

LED

lampe A60
prise E27
max. per socket 12.0 W
2700 K
CRI ≥ 90
MacAdam initial ≤ 6 SDCM

ELECTRIQUE

220 - 240 V
Classe 1


PHYSIQUE

diamètre 290 mm
hauteur 310 mm
1.96 kg

LAMPE MESURÉE

9003E152
695 lm
9 W

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



['1723E0WB0'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

LAMPES

Lampe A60 LED

Modèle	Ø·H (MM)	Référence article
2700K | E27	60·110	9003E152

['1723E0WB0'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com