WEVER & DUCRÉ LIGHTING

# RAY 1.0 LED

**186758M3**

**PROJET**


**MODÈLE**

**NOTES**


**QUANTITÉ**

**DATE**






Downlight de plafond en saillie cylindrique en aluminium moulé sous pression ; surface en Champagne ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 2700 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; UGR ≤ 13 ; luminaire d'éclairage de poste de travail adapté au travail sur écran selon DIN EN 12464-1 ; luminance supérieure à 65° ≤ 1500 cd / m² ; cache intérieur individuel disponible en option ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;




**GÉNÉRAL**

Plafond
Surface
Champagne
IP20
Intérieur
670 lm
CIE flux code: 95 99 100 100 100

**LED**

2700 K
CRI ≥ 90
MacAdam initial ≤ 3 SDCM

**OPTIQUE**

Standard
angle de faisceau 21°

**ELECTRIQUE**

phase-cut dim
220 - 240 V
système 8.0 W
Classe 1

**PHYSIQUE**

diamètre 114 mm
hauteur 100 mm
0.7 kg

['186758M3'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

## ACCESSOIRES OPTIQUES

**Couvercle intérieur unique**

| Modèle | Coloris | Ø·H (MM) | Référence article |
|---|---|---|---|
| RAY \| 10W max. | Noir | 67·54 | 911041B1 |
| RAY \| 10W max. | Doré | 67·54 | 911041G1 |
| RAY \| 10W max. | Champagne | 67·54 | 911041M1 |
| RAY \| 10W max. | Blanc | 67·54 | 911041W1 |

['186758M3'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com