WEVER & DUCRÉ LIGHTING

ODREY 1.1

287120BB0

PROJET

MODÈLE

NOTES


QUANTITÉ

DATE



CRI ≥ 90

Luminaire suspendu en aluminium ; surface en Noir mat peinture humide ; structure de surface mate ; RAL 9005 ; avec suspension de câble réglable max. 4000 mm en noir de sécurité ; culot GU10 ; type de lampe PAR16 ; max. 12W; 100 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; cache-piton non inclus ;



GÉNÉRAL

Plafond
Suspendu
Noir mat
RAL 9005 [a]
IP20
Intérieur
CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED

lampe PAR16
prise GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 90

ELECTRIQUE

100 - 240 V
Classe 1

PHYSIQUE

diamètre 55 mm
hauteur 116 mm
0.95 kg


[a] Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

LAMPES MESURÉES

PAR16 LAMPE 3000K CRI90
480 lm
6.5 W

PAR16 LAMP 2700K CRI90
460 lm
6.5 W

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



['287120BB0'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Support mural et de plafond pour câbles

Coloris	Ø·H (MM)	Référence article
Blanc	16·30	90019197
Noir	16·30	90019198

Crochet

Modèle	Coloris	Ø·H (MM)	Référence article
crochet multi-suspension standard	Noir	3·83	90052024
crochet multi-suspension standard	Blanc	3·83	90052025
crochet multi-suspension en option	Noir	5·90	90052065
crochet multi-suspension en option	Blanc	5·90	90052066
pour câble d'un diamètre de 4,25 à 5,5 mm	Blanc	15·35	90052079
pour câble d'un diamètre de 4,25 à 5,5 mm	Noir	15·35	90052080

cache-piton invisible

Coloris	L·L (MM)	Référence article
Noir	140·66	90015195
Blanc	140·66	90015196

Base multiple linéaire

Modèle	Coloris	L·L·H (MM)	Référence article
jusqu'à 2 luminaires max.	Blanc	600·30·45	90052007
jusqu'à 2 luminaires max.	Noir	600·30·45	90052008
jusqu'à 3 luminaires max.	Blanc	900·30·45	90052009
jusqu'à 3 luminaires max.	Noir	900·30·45	90052010
jusqu'à 4 luminaires max.	Blanc	1200·30·45	90052011
jusqu'à 4 luminaires max.	Noir	1200·30·45	90052012
jusqu'à 5 luminaires max.	Blanc	1500·30·45	90052013
jusqu'à 5 luminaires max.	Noir	1500·30·45	90052014

Base multiple ronde

Modèle	Coloris	Ø·H (MM)	Référence article
jusqu'à 4 luminaires max.	Blanc	123·44	90052005
jusqu'à 4 luminaires max.	Noir	123·44	90052006
jusqu'à 8 luminaires max.	Blanc	123·44	90052031
jusqu'à 8 luminaires max.	Noir	123·44	90052032

Base semi-encastré

Modèle	Coloris	Ø·H (MM)	Référence article
pour les abat-jour sans fil d'acier seulement	Blanc	84·72	90052026
pour les abat-jour sans fil d'acier seulement	Noir	84·72	90052027

Base unique

Modèle	Coloris	Ø·H (MM)	Référence article
cache-piton rond	Noir	84·29	90052021
cache-piton rond	Blanc	84·29	90052022

support mural

Modèle	Coloris	Ø·H (MM)	Référence article
pour 1 luminaire	Blanc	82·32	90019195
pour 1 luminaire	Noir	82·32	90019196

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

['287120BB0'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

Référence article
W901228B3
W901228B5

LAMPES

PAR16 LAMPE LED

Modèle	**Coloris**	**Ø·H (MM)**	**Référence article**
2700K | >90 CRI | GU10	Blanc	50·60	901228W3
3000K | >90 CRI | GU10	Blanc	50·60	901228W5
2700K | >80 CRI | GU10	argent	50·60	905227S2
3000K | >80 CRI | GU10	argent	50·60	905227S4

ACCESSOIRES DE RAIL

Adaptateur de Rail 2.0

Modèle	**Coloris**	**L·L·H (MM)**	**Référence article**
rail monophasé	Blanc	80·24·26	90014277
rail monophasé	Noir	80·24·26	90014278

['287120BB0'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com