WEVER & DUCRÉ LIGHTING

# ODREY 1.3

**287320GB0**

**PROJET**

**MODÈLE**

**NOTES**


**QUANTITÉ**

**DATE**



CRI ≥ 90

Luminaire suspendu en aluminium ; surface en Or + Noir mat peinture humide ; structure de surface mate ; avec suspension de câble réglable max. 4000 mm en noir de sécurité ; culot GU10 ; type de lampe PAR16 ; max. 12W; 100 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; cache-piton non inclus ;




## GÉNÉRAL

Plafond
Suspendu
Or + Noir mat
IP20
Intérieur
CIE flux code: 94 98 100 100 89

## LED

lampe PAR16
prise GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 90

## ELECTRIQUE

100 - 240 V
Classe 1

## PHYSIQUE


diamètre 100 mm
hauteur 160 mm
0.26 kg

## LAMPES MESURÉES

PAR16 LAMPE 3000K CRI90
425 lm
6.5 W

PAR16 LAMP 2700K CRI90
410 lm
6.5 W

## DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE




['287320GB0'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

## ACCESSOIRES DE MONTAGE

**Support mural et de plafond pour câbles**

| Coloris | Ø·H (MM) | Référence article |
|---|---|---|
| Blanc | 16·30 | 90019197 |
| Noir | 16·30 | 90019198 |

**Crochet**

| Modèle | Coloris | Ø·H (MM) | Référence article |
|---|---|---|---|
| crochet multi-suspension standard | Noir | 3·83 | 90052024 |
| crochet multi-suspension standard | Blanc | 3·83 | 90052025 |
| crochet multi-suspension en option | Noir | 5·90 | 90052065 |
| crochet multi-suspension en option | Blanc | 5·90 | 90052066 |
| pour câble d'un diamètre de 4,25 à 5,5 mm | Blanc | 15·35 | 90052079 |
| pour câble d'un diamètre de 4,25 à 5,5 mm | Noir | 15·35 | 90052080 |

**cache-piton invisible**

| Coloris | L·L (MM) | Référence article |
|---|---|---|
| Noir | 140·66 | 90015195 |
| Blanc | 140·66 | 90015196 |

**Base multiple linéaire**

| Modèle | Coloris | L·L·H (MM) | Référence article |
|---|---|---|---|
| jusqu'à 2 luminaires max. | Blanc | 600·30·45 | 90052007 |
| jusqu'à 2 luminaires max. | Noir | 600·30·45 | 90052008 |
| jusqu'à 3 luminaires max. | Blanc | 900·30·45 | 90052009 |
| jusqu'à 3 luminaires max. | Noir | 900·30·45 | 90052010 |
| jusqu'à 4 luminaires max. | Blanc | 1200·30·45 | 90052011 |
| jusqu'à 4 luminaires max. | Noir | 1200·30·45 | 90052012 |
| jusqu'à 5 luminaires max. | Blanc | 1500·30·45 | 90052013 |
| jusqu'à 5 luminaires max. | Noir | 1500·30·45 | 90052014 |

**Base multiple ronde**

| Modèle | Coloris | Ø·H (MM) | Référence article |
|---|---|---|---|
| jusqu'à 4 luminaires max. | Blanc | 123·44 | 90052005 |
| jusqu'à 4 luminaires max. | Noir | 123·44 | 90052006 |
| jusqu'à 8 luminaires max. | Blanc | 123·44 | 90052031 |
| jusqu'à 8 luminaires max. | Noir | 123·44 | 90052032 |

**Base semi-encastré**

| Modèle | Coloris | Ø·H (MM) | Référence article |
|---|---|---|---|
| pour les abat-jour sans fil d'acier seulement | Blanc | 84·72 | 90052026 |
| pour les abat-jour sans fil d'acier seulement | Noir | 84·72 | 90052027 |

**Base unique**

| Modèle | Coloris | Ø·H (MM) | Référence article |
|---|---|---|---|
| cache-piton rond | Noir | 84·29 | 90052021 |
| cache-piton rond | Blanc | 84·29 | 90052022 |

**support mural**

| Modèle | Coloris | Ø·H (MM) | Référence article |
|---|---|---|---|
| pour 1 luminaire | Blanc | 82·32 | 90019195 |
| pour 1 luminaire | Noir | 82·32 | 90019196 |

## ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

['287320GB0'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

| Référence article |
|---|
| W901228B3 |
| W901228B5 |

## LAMPES

**PAR16 LAMPE LED**

| Modèle | Coloris | Ø·H (MM) | Référence article |
|---|---|---|---|
| 2700K \| >90 CRI \| GU10 | Blanc | 50·60 | 901228W3 |
| 3000K \| >90 CRI \| GU10 | Blanc | 50·60 | 901228W5 |
| 2700K \| >80 CRI \| GU10 | argent | 50·60 | 905227S2 |
| 3000K \| >80 CRI \| GU10 | argent | 50·60 | 905227S4 |

## ACCESSOIRES DE RAIL

**Adaptateur de Rail 2.0**

| Modèle | Coloris | L·L·H (MM) | Référence article |
|---|---|---|---|
| rail monophasé | Blanc | 80·24·26 | 90014277 |
| rail monophasé | Noir | 80·24·26 | 90014278 |

['287320GB0'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com