WEVER & DUCRÉ LIGHTING

ODREY WALL 2.3

387420GW0

PROJET

MODÈLE

NOTES


QUANTITÉ

DATE



CRI ≥ 90

Luminaire mural en saillie en aluminium moulé sous pression ; surface en Or + Blanc mat peinture humide ; structure de surface mate ; émission de lumière vers le haut et vers le bas ; culot GU10 ; type de lampe PAR16 ; max. 12W; 100 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; sources lumineuses non incluses ;



GÉNÉRAL

Mur
Surface
Or + Blanc mat
IP20
Intérieur
Indirect 505 550 lm
direct 505 550 lm
total 1010 1100 lm

LED

lampe PAR16
prise GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 90

ELECTRIQUE

100 - 240 V
Classe 1

PHYSIQUE


diamètre 100 mm
hauteur 254 mm
0.41 kg

LAMPES MESURÉES

PAR16 LAMPE 3000K CRI90
13 W

PAR16 LAMP 2700K CRI90
13 W

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



['387420GW0'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

ODREY WALL 2.3

387420GW0

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

Référence article
W901228B3
W901228B5

LAMPES

PAR16 LAMPE LED

Modèle	Coloris	Ø·H (MM)	Référence article
2700K | >90 CRI | GU10	Blanc	50·60	901228W3
3000K | >90 CRI | GU10	Blanc	50·60	901228W5
2700K | >80 CRI | GU10	argent	50·60	905227S2
3000K | >80 CRI | GU10	argent	50·60	905227S4

['387420GW0'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com