WEVER & DUCRÉ LIGHTING

MATCH FLOOR 1.0

477154B3

PROJET

MODÈLE

NOTES


QUANTITÉ

DATE





Lampadaire en aluminium ; surface en Noir mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9005 ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; couleur de lumière 2700 K ; CRI ≥ 90 ; angle de diffusion 30° ; tête de spot rotatif à 360° et orientable à 145° ; indice de protection IP20 ; Classe 3 ; câble avec fiche et interrupteur variateur ; driver inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;



GÉNÉRAL

Sol
Surface
inclinaison max 145 °
rotation 360 °
Noir mat
RAL 9005 [a]
IP20
Intérieur
505 lm
CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM

OPTIQUE

Standard
angle de faisceau 30°
UGR < 19

ELECTRIQUE


gradable
220 - 240 V
système 7.6 W
Classe 3

PHYSIQUE

diamètre 27 mm
hauteur 127 mm
2.83 kg
fiche de câble avec gradateur

[a] Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



['477154B3'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com