WEVER & DUCRÉ LIGHTING

# MATCH SUSPENDED 5.0

**279364W5**

**PROJET**

**MODÈLE**


**NOTES**

**QUANTITÉ**

**DATE**



Luminaire suspendu tubulaire en aluminium moulé sous pression ; surface blanc mat ; revêtement par poudre , structure de surface mate ; RAL 9010 ; avec suspension de câble réglable max. 2500 mm en blanc pur ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V ; angle de diffusion 33° ; indice de protection IP20 ; Classe 2 ; driver inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;




## LUMINAIRE

Plafond
Suspendu
Blanc mat
RAL 9010 [a]
IP20
Intérieur
480 lm

## LED Module

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

## Optique

Medium (standard)
angle de faisceau 33°
CIE flux code: 91 97 99 100 100

## Électrique

phase-cut dim
220 - 240 V
système 8.5 W
Classe 2
Standard

## Physique


diamètre 26 mm
hauteur 500 mm
0.36 kg

## datasheet.quicksum.material

aluminium

[a] Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

## DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE





['279364W5'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

# MATCH SUSPENDED 5.0

**279364W5**

## DIAGRAMME DE CÔNE

medium (standard) 34°



| h (m) | E0° (lx) | ø (m) |
|---|---|---|
| 1 | 1050 | 0.62 |
| 2 | 260 | 1.23 |
| 3 | 120 | 1.85 |
| 4 | 70 | 2.47 |
| 5 | 40 | 3.08 |

### Facteur de maintenance

| Temps de fonctionnement [h] | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 |
|---|---|---|---|---|---|
| LLMF | 0.98 | 0.95 | 0.93 | 0.9 | 0.88 |
| LSF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MF | LMF × RSMF × LLMF × LSF | RSMF[a] | Facteur de maintenance des parois du local |
| MF | Facteur de maintenance | LLMF | Facteur de maintenance du flux lumineux |
| LMF[a] | Facteur de maintenance du luminaire | LSF | Facteur de survie des lampes |

[a]Selon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

## ACCESSOIRES DE MONTAGE

**Crochet long**

| Modèle | Coloris | Tension | Ø·H (MM) | Référence article |
|---|---|---|---|---|
| pour câble d'un diamètre de 4,25 à 5,5 mm | Blanc | | 15·49 | 90052083 |
| pour câble d'un diamètre de 4,25 à 5,5 mm | Noir | | 15·49 | 90052084 |

**Multi-base linéaire 2.3**

| Modèle | Coloris | Tension | L·L·H (MM) | Référence article |
|---|---|---|---|---|
| 3 luminaires | Noir | | 600·34·52 | 914133B0 |
| 3 luminaires | Blanc | | 600·34·52 | 914133W0 |

**Multi-base linéaire 2.6**

| Modèle | Coloris | Tension | L·L·H (MM) | Référence article |
|---|---|---|---|---|
| 6 luminaires | Noir | | 1200·34·52 | 914134B0 |
| 6 luminaires | Blanc | | 1200·34·52 | 914134W0 |

**Multi-base linéaire 2.9**

| Modèle | Coloris | Tension | L·L·H (MM) | Référence article |
|---|---|---|---|---|
| 9 luminaires | Noir | | 1800·34·52 | 914135B0 |
| 9 luminaires | Blanc | | 1800·34·52 | 914135W0 |

['279364W5'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

# MATCH SUSPENDED 5.0

**279364W5**

**Multi chandelier**

| Modèle | Coloris | Tension | Ø·H (MM) | Référence article |
|---|---|---|---|---|
| 3 luminaires \| fentes étroites | Noir | | 380·44 | 914121BB0 |
| 3 luminaires \| fentes étroites | Black + Aluminium Brushed | | 380·44 | 914121BL0 |
| 3 luminaires \| fentes étroites | Noir + Champagne | | 380·44 | 914121BM0 |
| 3 luminaires \| fentes étroites | Noir + Bronze | | 380·44 | 914121BQ0 |
| 3 luminaires \| fentes étroites | Blanc | | 380·44 | 914121WW0 |
| 6 luminaires \| fentes étroites | Noir | | 380·44 | 914122BB0 |
| 6 luminaires \| fentes étroites | Black + Aluminium Brushed | | 380·44 | 914122BL0 |
| 6 luminaires \| fentes étroites | Noir + Champagne | | 380·44 | 914122BM0 |
| 6 luminaires \| fentes étroites | Noir + Bronze | | 380·44 | 914122BQ0 |
| 6 luminaires \| fentes étroites | Blanc | | 380·44 | 914122WW0 |
| 9 luminaires \| fentes étroites | Noir | | 380·44 | 914123BB0 |
| 9 luminaires \| fentes étroites | Black + Aluminium Brushed | | 380·44 | 914123BL0 |
| 9 luminaires \| fentes étroites | Noir + Champagne | | 380·44 | 914123BM0 |
| 9 luminaires \| fentes étroites | Noir + Bronze | | 380·44 | 914123BQ0 |
| 9 luminaires \| fentes étroites | Blanc | | 380·44 | 914123WW0 |

**Multi chandelier LV**

| Modèle | Coloris | Tension | Ø·H (MM) | Référence article |
|---|---|---|---|---|
| 3 luminaires \| no slots \| always use with hooks | Noir | | 380·44 | 914161BB0 |
| 3 luminaires \| no slots \| always use with hooks | Noir + Aluminium | | 380·44 | 914161BL0 |
| 3 luminaires \| no slots \| always use with hooks | Noir + Champagne | | 380·44 | 914161BM0 |
| 3 luminaires \| no slots \| always use with hooks | Noir + Bronze | | 380·44 | 914161BQ0 |
| 3 luminaires \| no slots \| always use with hooks | Blanc | | 380·44 | 914161WW0 |
| 6 luminaires \| no slots \| always use with hooks | Noir | | 380·44 | 914162BB0 |
| 6 luminaires \| no slots \| always use with hooks | Noir + Aluminium | | 380·44 | 914162BL0 |
| 6 luminaires \| no slots \| always use with hooks | Noir + Champagne | | 380·44 | 914162BM0 |
| 6 luminaires \| no slots \| always use with hooks | Noir + Bronze | | 380·44 | 914162BQ0 |
| 6 luminaires \| no slots \| always use with hooks | Blanc | | 380·44 | 914162WW0 |
| 9 luminaires \| no slots \| always use with hooks | Noir | | 380·44 | 914163BB0 |
| 9 luminaires \| no slots \| always use with hooks | Noir + Aluminium | | 380·44 | 914163BL0 |
| 9 luminaires \| no slots \| always use with hooks | Noir + Champagne | | 380·44 | 914163BM0 |
| 9 luminaires \| no slots \| always use with hooks | Noir + Bronze | | 380·44 | 914163BQ0 |
| 9 luminaires \| no slots \| always use with hooks | Blanc | | 380·44 | 914163WW0 |

**Base semi-encastrée ronde**

| Modèle | Coloris | Tension | Ø·H (MM) | Référence article |
|---|---|---|---|---|
| avec driver \| 350mA | Noir | | 84·72 | 914152B0 |
| incl. driver \| 350mA | aluminium | | 83·72 | 914152L0 |
| incl. driver \| 350mA | Champagne | | 83·72 | 914152M0 |
| incl. driver \| 350mA | Bronze | | 83·72 | 914152Q0 |
| avec driver \| 350mA | Blanc | | 84·72 | 914152W0 |

**Base ronde simple**

| Modèle | Coloris | Tension | Ø·H (MM) | Référence article |
|---|---|---|---|---|
| avec driver | Noir | | 83·39 | 914112B0 |
| avec driver | Doré | | 83·39 | 914112G0 |
| avec driver | aluminium | | 83·39 | 914112L0 |
| avec driver | Champagne | | 83·39 | 914112M0 |
| avec driver | Bronze | | 83·39 | 914112Q0 |
| avec driver | Blanc | | 83·39 | 914112W0 |

## ACCESSOIRES DE RAIL

['279364W5'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

# MATCH SUSPENDED 5.0

**279364W5**

**Adaptateur de Rail**

| Modèle | Coloris | Tension | L·H (MM) | Référence article |
|---|---|---|---|---|
| rail triphasé | Noir | | 158·46 | 914173B0 |
| rail triphasé | Blanc | | 158·46 | 914173W0 |

['279364W5'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com