PH 80 PORTABLE LAMPE

Designed by Poul Henningsen

Technical specifications

Materials
Abat-jours : Moulés par injection PMMA.
Haut, cône, dissipateur thermique, haut du pied, base : Aluminium coulé.
Pied : Aluminium extrudé.
Diffuseur : Moulé par injection clear PC.

Finishes
Abat-jours blancs opalins.
Cône rouge ou blanc.
Haut du pied en acrylique blanc ou noir.
Pied blanc ou plaqué chrome très brillant.
Base noire ou blanche.

Mounting
1,5 m. Cordon USB-C/USB-C. (non inclus)
Interrupteur sur la base.
Voyant blanc sur la base pendant le chargement.
2 piles LiPo rechargeables et remplaçables.
Autonomie des piles : 5 heures à 100 %.
Gradation progressive et en continu, et réglage par l'utilisateur. For mounting instructions, see download section on the product detail page.

Information
Veuillez noter que la lampe portable PH 80 est fournie avec un câble USB mais sans adaptateur. For the E-socket product variants, bulbs are not included. LED light source is part of the product.

Variant Options

For particular variant options, please check our online Product Variants Configurator on the product detail page.

VARIANT NO.	LIGHT SOURCE	VOLTAGE/FRQ	LUMEN	FEATURES	CABLE

PH 80 PORTABLE LAMPE

Designed by Poul Henningsen

5744172325	LED 3000-1800K D2W 4W	5V, 2A/10W	174	-	Sans câble
5744172338	LED 3000-1800K D2W 4W	5V, 2A/10W	174	-	Sans câble

Variants

VARIANT NUMBER	COLOR, RAL	W / H / L (IN) / W (LB)
5744172325	OPAL WHITE/HIGH LUSTRE CHROME PLATED	230 / 305 / 230 IN / 0,0 LB
5744172338	OPAL WHITE/WHITE	230 / 305 / 230 IN / 0,0 LB