WIREFLOW

Design Arik Levy.

Référence

0349.

Application

Lampes suspendues

Type d'installation

Surface

Description

Wireflow, conçu par Arik Levy. Suspension luminaire. Wireflow, structure élégante à câble fin terminé par LED permet de combiner plusieurs pièces individuelles pour réaliser de grandes installations luminaires graphiques, qui offrent une opportunité visuelle faite de lignes et de points de lumière, conférant à l'immatériel un fort caractère conceptuel. Le point de connexion électrique peut être placé au plafond ou au mur.

Diffuseur

Diffuseur en verre pressé

Matériaux

Palère: Acier
Corps: Aluminium
Tige: Acier

Finition

0349-04 Noir (RAL 9005)

Croquis



Caractéristiques électriques

2 x LED 4,48W 350mA

Total 9.0 W

A+

Source de lumière: 2700K CRI >80 981 lm 109 lm/W
Luminaire: 393 lm 43.66 lm/W
Transformateur inclus: CC - Constant Current 350 mA 110-240V 50/60Hz

Régulation électronique: DALI 1-10V PUSH
Régulateur en option: SMART

Physiques

1 Boîtier / 0.27 x 0.60 x 0.60 m. / Vol. 0.0972 m³ /
Poids brut 4.6 kg. / Poids net 4.1 kg.

Installation et montage

Suivre les instructions du guide d'installation

Distribution lumineuse

Ambiance générale

Luminaire d'éclairage général qui distribue la lumière dans toutes les directions de la même façon.



Données photométriques

Efficience : 40.07%
Syst. de coordon. : CG
Flux total : 980.60
Valeur maximale : 53.77
Position : C=15.00 G=55.00
Symétrie dans les plans : Bi-symétrique

Isolux (Sol) : Floor
Position du Luminaire :
X=0.00m Y=0.00m Z=2.50m





Certificats

IP20 Dimmable CE LED Bi-volt

VIBIA LIGHTING, S.L.U. C/ Progrés 4-6, 08850 - Gavà (Barcelona - Spain). Tel 934 796 970. Fax 934 796 973.
vibia@vibia.com www.vibia.com