GUISE

Design Stefan Diez.

Référence

2294.

Application

Plafonniers

Type d'installation

Surface

Description

Plafonnier. La lumière se répand de façon invisible sur toute la surface du cylindre et jaillit à travers les incisions gravées dans le verre, pour un éclairage véritablement magique. Lancement à partir de janvier.

Diffuseur

Diffuseur en verre borosilicate

Matériaux

Palère: Acier
Corps: Aluminium

Finition

2294-18 Graphite (ADAPTA RF 9913 WX)

Croquis



Caractéristiques électriques

1 x LED STRIP 24V 12W Total 12.0 W

A+

Source de lumière: 3000K CRI >90 1325 lm 118 lm/W
Transformateur inclus: CV - Contant Voltage 110-240V 50/60Hz

Régulation électronique: 1-10V PUSH
Régulateur en option: DALI or Casambi

Caractéristiques techniques

- Capteur optique sur le support de l'ampoule LED.

Physiques

0 Boîtier / 0.00 x 0.00 x 0.00 m. / Vol. 0.0000 m³ /
Poids brut 0.0 kg. / Poids net 0.0 kg.

Installation et montage

Suivre les instructions du guide d'installation

Distribution lumineuse

Ambiance générale

Luminaire d'éclairage général qui distribue la lumière dans toutes les directions de la même façon.



Données photométriques

Certificats

IP20 LED Bi-volt

VIBIA LIGHTING, S.L.U. C/ Progrés 4-6, 08850 - Gavà (Barcelona - Spain). Tel 934 796 970. Fax 934 796 973.
vibia@vibia.com www.vibia.com