MUSA

Design Note Design Studio.

VIBIA

Référence

7415.

Application

Lampes murales

Type d'installation

Surface

Description

Vibia propose une applique murale. Le socle en aluminium capture la lumière de la petite boule en verre et la réfléchit en un doux éclairage.

Diffuseur

Diffuseur en verre souflé opale mate triplex

Matériaux

Corps: Aluminium
Diffuseur: Verre souflé

Finition

7415-58 Laqué saumon mat (NCS S 1010-Y50R)

7415-59 Vison (NCS S 2005-Y50R)

7415-93 Blanc (RAL 9016)

Croquis



Caractéristiques électriques

1 x LED 4,48W 350mA

Total 4.5 W

A+

Source de lumière: 2700K CRI >90 449 lm 99 lm/W
Luminaire: 317.66 lm 51.75 lm/W
Transformateur inclus: CC - Constant Current 350 mA 220-240V 50/60Hz

Régulation électronique: 1-10V

Physiques

1 Boîtier / 0.17 x 0.32 x 0.30 m. / Vol. 0.0163 m³ /
Poids brut 1.8 kg. / Poids net 1.3 kg.

Installation et montage

Suivre les instructions du guide d'installation

Distribution lumineuse

Ambiance générale

Luminaire d'éclairage général qui distribue la lumière dans toutes les directions de la même façon.



Données photométriques

Efficience : 1
Syst. de coordon. : CG
Flux total : 317.66 lm
Valeur maximale : 206.01 cd/klm
Position : C=285.00 G=25.00
Symétrie dans les plans : Plans symétriques
270-90

Isolux (Sol) : Isolux (Floor)
Position du Luminaire :
X=0.00m Y=0.00m Z=2.50m

Certificats

IP20 Dimmable LED

VIBIA LIGHTING, S.L.U. C/ Progrés 4-6, 08850 - Gavà (Barcelona - Spain). Tel 934 796 970. Fax 934 796 973.
vibia@vibia.com www.vibia.com