

**Matériaux**

sphère en verre transparent ou irrégulier, support en laiton verni noir, détails laiton

NOTE : les supports de la collection Syphasfera sont en laiton verni de couleur noire pour l'extérieur ; ils sont adaptés aussi bien à une exposition à l'extérieur qu'à l'immersion. En cas d'installation dans l'eau, nous suggérons toutefois d'adopter une version disponible sur demande, spécialement conçue pour ce type de projets et d'exigences.

Source lumineuse


ampoule LED G4 12V CC 1x1,5W / classe énergétique A+ / 150 lumen / 2700 K / CRI 85 / indice de protection IP65

NOTE : spécifications IP - porte-ampoule IP65 (non adapté à l'immersion) ; câbles et connexions IP68 ; transformateurs IP67 ; indice moyen IP de la lampe 44.

Alimentation

transformateur 12V CC non inclus

Dimensions



sphere Ø 8 cm
H tot. 60 cm (câble 255 cm)
H tot. 75 cm (câble 240 cm)
H tot. 105 cm (câble 210 cm)
H tot. 135 cm (câble 180 cm)

Code de commande	SYF60	H 60 cm / verre
	SYF60I	H 60 cm / verre irrégulier
	SYF75	H 75 cm / verre
	SYF75I	H 75 cm / verre irrégulier
	SYF105	H 105 cm / verre
	SYF105I	H 105 cm / verre irrégulier
	SYF135	H 135 cm / verre
	SYF135I	H 135 cm / verre irrégulier

Accessoires pour système gel box	ED6	transformateur 10W 12V CC 220-240V IP67 non dimmable (max. 6 lampes)
	MB1	mini gel box IP68 (max. 2 connexions, connecteurs inclus)
	MB2	mini gel box IP68 (max. 6 connexions, connecteurs inclus)
	KP1	kit rallonge 5 m avec mini gel box IP68 (max. 1 lampe)

Accessoires pour système connecteurs rapides	ED6CR	transformateur 10W 12V CC 220-240V IP67 non dimmable avec connecteurs rapides (max. 6 lampes)
	CRM	connecteur rapide IP68 multiple - 1 IN & 5 OUT (max. 5 connexions)
	CRS	connecteur rapide IN IP68 simple
	KP2	kit rallonge 5 m avec connecteurs rapides IP68 (max. 1 lampe)