

ToLEDo Retro Candle Dimmable

ToLEDo RETRO Dim Candle 470LM E14

0027292



Caractéristiques

- Lampe à filament LED (de 2,5W à 7,5W) . Finition avec effet filament pour un rendu visuel semblable à une lampe traditionnelle. Flux lumineux : jusqu'à 1000lm - Efficacité lumineuse jusqu'à 134lm/W . Jusqu'à 90% d'économies d'énergie par rapport aux lampes à incandescence. IRC > 80 - Disponible en 1700K, 2200K, 2400K, 2700K et 4000K. Distribution lumineuse parfaitement homogène et extrêmement large - diffusion sur 300°. Allumage immédiat à 100% du flux. Existe en version dimmable . Longue durée de vie : 15.000 heures - 50.000 cycles d'allumage/extinction. Idéale pour le remplacement des lampes à incandescence jusqu'à 72W. Garantie 3 ans.



NOTES

undefined

PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0027292
Nom du produit	ToLEDo RETRO Dim Candle 470LM E14
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	4.5
Lamp shape	Flamme
Culot	E14
Finition de la lampe	Transparent
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants),Résidentiel & Particuliers
Certifications	EUTIE103
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740435
E-number SE	8295009
Flux lumineux (lm)	470
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Puissance (W)	4.5
Dimmable	Oui
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288272924

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	0027292
Nom du produit	ToLEDo RETRO Dim Candle 470LM E14

ToLEDo Retro Candle Dimmable

ToLEDo RETRO Dim Candle 470LM E14

0027292

Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	4.5
Lamp shape	Flamme
Culot	E14
Finition de la lampe	Transparent
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants),Résidentiel & Particuliers
Certifications	EUTIE103
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740435
E-number SE	8295009

Données optiques

Flux lumineux (lm)	470
Flux lumineux (lm)	470
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Ajustement de la température de couleur	N
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	4.5
Equivalent watt (W)	40
Temps de démarrage (max) (s)	0.05
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	< 1s => 60%
Tension secteur (V)	220-240V~
Facteur de puissance de la lampe	0.8
Ballast requis	Non
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	50000
Transformateur requis	Non
Dimmable	Oui
Courant driver (mA)	27
Etiquette énergétique (classe)	A++
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	5

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Diamètre nominal produit (mm)	117
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	35
Poids (kg)	0.041

Emballage

Type d'emballage	Carton
------------------	--------

ToLEDo Retro Candle Dimmable


ToLEDo RETRO Dim Candle 470LM E14
0027292

Code EAN	5410288272924
Longueur simple de l'emballage (cm)	12.8
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.2
Profondeur emballage unitaire (cm)	4.2
DUN14 (inner)	25410288272928
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	13.3
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	9.3
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	14.1
DUN14 (extérieur)	15410288272921
unités par emballage extérieur	60
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	49.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	29.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	17.2

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Non
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés

SCHÉMAS TECHNIQUES



ToLEDo Retro Candle Dimmable
ToLEDo RETRO Dim Candle 470LM E14
0027292

